

ONTKALKINGSINSTRUCTIE SCHAERER COFFEE SOUL

Om de Schaerer Coffee Soul ook in de toekomst betrouwbaar te houden is het noodzakelijk om hem geregeld te ontkalken. Schaerer heeft de machine hiervoor voorzien van een ontkalkingsprogramma genoemd Uptime. Zodra de machine een rode smiley weergeeft met de tekst “descaling” of “ontkalking” dan is het noodzakelijk om deze ontkalking uit te voeren.

WAT HEB JE NODIG OM TE ONTKALKEN?

- 1x Schaerer Coffee Soul ontkalkingspatroon, bestelnummer 4061101
- 1x Schaerer reinigingscontainer 1 l blauw
- 1x Schaerer deksel voor reinigingscontainer
- handschoenen
- Veiligheidsbril



Ontkalkingscartridge
Bestelnummer: 4061101



LET OP

Een ontkalkingsprocedure duurt ten minste 85 minuten. De koffiemachine is gedurende deze tijd niet gereed voor gebruik. Informeer iedereen tijdig dat de koffiemachine gedurende de ontkalking niet beschikbaar is.

Voordat de ontkalking wordt opgestart is het noodzakelijk om te testen of de afvoer van de machine het spoelwater snel genoeg afvoert. Daarvoor heeft u één liter water en een stopwatch nodig. Giet het liter water in de lekbak en meet hoe lang het water erover doet om uit de lekbak weg te lopen. Deze tijd moet korter dan 30 seconden zijn, want anders zal de lekbak tijdens de ontkalking overstromen. Als de tijd dus langer is dan 30 seconden start de ontkalking dan niet op, maar check de afvoer op werking.

HOE VOER JE HET ONTKALKINGSPROGRAMMA UIT?



De ontkalking is te onderbreken door op het veld pauze  te drukken. De ontkalking moet wel altijd worden afgerond (met ) voordat de machine weer in bedrijf te stellen is.

Alle stappen worden ook op het scherm uitgebeeld

1. Druk op de (verborgen) toets links onderin het scherm om in de gebruikersinterface te komen
2. Kies voor het veld "onderhoud"
3. Kies in het onderhoudsoverzicht voor "ontkalken"
4. Pak de nieuwe ontkalkingspatroon uit de verpakking en druk op  om verder te gaan
5. Heeft u de afvoer gecontroleerd? Druk op  om dit te bevestigen
6. Verwijder de droesbak en maak deze leeg
7. Open het deurtje links naast de ruimte voor de droesbak
8. Verwijder de groene afdekdop (iets linksom draaien)
9. Plaats de cartridge (iets rechtsom draaien)
10. Plaats de droesbak terug
11. Verwijder de melkcontainer uit de koeling en zet hem koel weg 
12. Plaats de reinigingscontainer in de koeling en sluit de melkleiding aan op het deksel 
13. Sluit de deur van de koeling 
14. Zet de uitloop van de koffie in de onderste positie
15. Richt de optionele stoompijp zo dat hij boven de lekbak staat 
16. Lees de aanwijzingen voor veilig gebruik, **Zie laatste pagina**
17. Start nu het programma en volg de instructies op het scherm

Wanneer de ontkalkingsprocedure is afgerond geeft de machine dit aan. Handel dan als volgt:

1. Verwijder de cartridge en plaats de groene afsluitdop, sluit daarna het deurtje, druk op 
2. Verwijder de reinigingscontainer uit de koeling en reinig deze 
3. Plaats de melkcontainer weer terug in de koeling en sluit de melkleiding aan 
4. Bestel alvast een nieuwe ontkalkingscartridge zodat u niet misgrijpt indien nodig 
5. De machine zal zich nu weer opstarten en is weer klaar voor gebruik
6. In het onderhoudsscherm in de bedieningsinterface is nu de datum van de laatste ontkalking veranderd naar de huidige datum

Als het ontkalkingsprogramma volledig is doorlopen mag de gebruikte cartridge bij het rest afval. Hij is dan volledig leeg en met water gespoeld.



Gevaar voor huidirritatie en ernstige oogirritatie. Tijdens het ontkalkingsproces stroomt er zuur naar buiten.

Raak het ontkalkingsmiddel in de patroon niet met blote handen aan en lees het meegeleverde veiligheidsinformatieblad. Verwijder de ontkalkingspatroon niet tijdens het ontkalkingsproces. Wacht op de instructie op het display.



Gevaar voor verbranding bij de heetwateruitloop en de uitloop.

Verwijder de ontkalkingspatroon niet tijdens het ontkalkingsproces. Wacht op de instructie op het display. Schuif de uitloop in de onderste afgiftestand.



Gevaar voor verbranding bij de stoompijp.

Grijp tijdens het ontkalkingsproces niet onder de stoompijp. Richt de opening van de stoompijp in de lekbak.